

无线 CDMA 网络视频服务器

1 产品特色

- 移动视频监控，无线远程传输；
- 窄带传输高清晰实时图像；
- 多用途智能型，可车载、随身携带、临时架设；
- 自主研发、生产的一体机，无需外购任何产品，使用方便；
- 超高品质，超低价格。

2 应用领域

- 突发事件、防火防汛、灾害现场；
- 铁路运输、银行运钞车、贵重物品运输；
- 大型集会、现场新闻报道、体育赛事；
- 油田石油管道、建筑工地、煤矿安全；
- 刑事案件侦察；
- 针对客户的不同需求，我公司可量身订做！

3 功能介绍及技术参数

3.1 VSC-1 无线 CDMA 网络视频服务器



3.1.1 特征

- 独立运行的嵌入式系统，自动拨号接入 Internet，确保无人值守下永不死机；
- 4 路 PAL 制/N 制高清晰度 352 X 288 视频输入；
- 根据带宽情况，可动态调整 CIF 与 QCIF，确保传输速率；
- 图像传输速度 2 帧-8 帧/秒，可远程录像；
- 2 路报警输入，1 路报警输出，出现警情，发短信息自动提示；
- 支持 RS232 接口，可提供远程控制云台和联动报警功能；

- 支持动、静态 IP 管理；适用 CDMA 1X、GPRS 网络；
- 本产品为自主研发、生产的一体机，只需外接摄像机和电源即可构成一套完整的远程无线视频传输系统，而无需外挂或外购任何其它设备即可实现上述功能；
- 免费提供应用软件；免费提供 SDK,便于二次开发。

3.1.2 技术参数

视 频	输入	4 路可切换视频输入
	压缩标准	MPEG4(自主知识产权)
	分辨率	352*288、320*240
	传输帧率	2-8 帧/秒
	传输带宽	20Kbps-100Kbps
	制 式	PAL 制/N 制可设置
	接 口	BNC
	OSD	日期、时间、场景等可中、英文随意设置
I/O	输入	4 路
	输出	1 路
串 口		RS-232
网 络	接口	CDMA 1X
	协议	TCP/IP
功 率	电 源电压	12VDC

3.2 VSC-2 无线 CDMA 网络视频服务器



3.2.1 特征

- 独立运行的嵌入式系统，自动拨号接入 Internet，确保无人值守下永不死机；
- 4 路 PAL 制/N 制高清晰度 352 X 288 视频输入；
- 根据带宽情况，可动态调整 CIF 与 QCIF，确保传输速率；
- MPEG-4 图像压缩标准，达到实时传输，可远程录像；
- 只需外接摄像机和电源即可构成一套完整的远程无线视频传输系统；
- 2 路报警输入，1 路报警输出，出现警情，发短信息自动提示；
- 支持 RS232 接口，可提供远程控制云台和联动报警功能；
- 支持动、静态 IP 管理；适用 CDMA 1X、GPRS 网络；

- 本产品为自主研发、生产的一体机，只需外接摄像机和电源即可构成一套完整的远程无线视频传输系统，而无需外挂或外购任何其它设备即可实现上述功能；
- 免费提供应用软件；免费提供 SDK,便于二次开发。

3.2.2 技术参数

视 频	输入	4 路视频输入
	压缩标准	MPEG4(自主知识产权)
	分辨率	352*288 320*240
	传输帧率	8-16 帧/秒
	传输带宽	80Kbps-160Kbps
	制 式	PAL 制/N 制可设置
	接 口	BNC
	OSD	日期、时间、场景等可中、英文随意设置
I/O	输入	4 路
	输出	1 路
串 口		RS-232
网 络	接口	CDMA 1X
	协议	TCP/IP
功 率	电源电压	12VDC